

## IMMAX NEO LITE FRAME SMART 120×30CM BÍLÉ



Cena celkem:	<b>2 192 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 812 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 411 Kč</b>
Ušetříte:	<b>219 Kč</b>
Kód zboží:	OSVIMM1412
Part No.:	07276L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

## IMMAX NEO LITE FRAME SMART - osvětlení pro váš chytrý dům

**Stropní LED svítidlo IMMAX NEO LITE FRAME SMART** do moderní domácnosti, které se vyznačuje minimalistickým designem a nastavitelnou barevnou teplotou. Hodí se do rozmanitých místností v interiéru, jako jsou chodby, obývací místnosti nebo kanceláře. Současně konstrukce splňuje **stupeň krytí IP44**, díky čemuž je toto světlo vhodné také pro instalaci v koupelně, na venkovní verandě či u vchodových dveří.



**IMMAX NEO LITE FRAME SMART** disponuje funkcí stmívání a produkuje **světlo v rozmezí barevné teploty 3000-6000 K**, a tak vytvoří atmosféru přesně podle vašich představ - teplé světlo pro relaxaci a odpočinek i studené bílé světlo pro probuzení organismu, soustředění a udržení pozornosti během dne. Ovládání chytrého osvětlení IMMAX NEO LITE FRAME

zajišťuje **dálkový ovladač**, který je součástí balení, nebo **aplikace IMMAX NEO PRO**.



### **IMMAX NEO LITE FRAME SMART 120 × 30 cm**

Moderní a minimalistické stropní LED svítidlo ve tvaru obdélníku pro chytrou domácnost. Vyspělá technologie bezdrátové komunikace pomocí Wi-Fi na protokolu **Tuya** umožní integraci svítidla do aplikace **IMMAX NEO PRO**. I na dálku tak můžete vytvořit ideální osvětlení, změnit barvu světla od teplé bílé po studenou bílou či nastavit intenzitu světla. Systém IMMAX NEO LITE je plně kompatibilní se Samsung SmartThings a **podporuje hlasové asistenty** Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri. Svítidlo lze také ovládat dálkovým ovladačem, který je součástí balení. Svítidlo disponuje krytím **IP44**, díky čemuž je vhodné do koupelny i pro venkovní použití.



System podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Příkon:** 50 W

**Světelný tok:** 5200 lm

**Barevná teplota:** 3000–6000 K

**Index podání barev:** > 80

**Stmívání:** ano

**Minimální životnost:** 50 000 hodin

**Materiál:** hliník, plast

**Vstupní napětí:** AC 220–230 V

**Rozměry:** 1200 × 300 × 38 mm

**Stupeň krytí:** IP44

**Barva:** bílá

**Energetická třída (EEI):** F

---

**TuyaSmart:**



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---