

## DAHUA IPC-H3DP-3F-0360B



Cena celkem: **1 309 Kč**

**(bez DPH: 1 082 Kč)**

Běžná cena: **1 440 Kč**

Ušetříte: **131 Kč**

Kód zboží: KIPDAH1040

Part No.: IPC-H3DP-3F-0360B

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### Dahua IPC-H3DP-3F - hlídá prostor z každého úhlu

**Duální IP kamera Dahua IPC-H3DP-3F** pro snímání vnitřního prostoru. Díky konstrukci s duálním objektivem umožňuje funkci otáčení a naklání, takže s přehledem zachytí vše, co se kolem děje, a daný prostor monitoruje současně z různých oblastí a úhlů. Snímače umožní zachytit obraz jasně, čistě a v potřebném **HD rozlišení**. Nechybí ani pokročilé **noční vidění s IR přísvícením do vzdálenosti až 30 m**, díky čemuž je tento model ideálním spojencem pro zabezpečení.



Pomocí mobilní aplikace máte **IP kameru Dahua IPC-H3DP-3F** pod kontrolou. Umožní vám nastavení objektivů do požadovaného úhlu, příjem notifikací na vaše zařízení, živé náhledy, nastavení soukromí a další. Pro rychlou a jednoduchou **obousměrnou komunikaci** stačí stisk jediného tlačítka. V urgentních případech tak dojde k navázání kontaktu během okamžiku.



### Dahua IPC-H3DP-3F-0360B

Vnitřní **duální** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, **dvěma 3Mpx** snímači, rozlišením  $2 \times 2304 \times 1296$  px, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem.

IR a bílý LED přísvit do 30 m,  $2 \times$  objektiv  $f = 3,6$  mm, **úhel záběru 79° horizontálně**, ICR, **DWDR**,  $1 \times$  LAN 10/100 Mbps, slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), napájení **DC 5 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

<p><b>3MP+3MP High Definition</b></p>	<p>Smart Dual Light </p>	<p>See All Around with Adjustable Lenses</p>	<p>WiFi 2.4/5 GHz Dual-Band Wi-Fi 6</p>
	<p>Preset Patrol </p>		<p>H.265 </p> <p>Bluetooth Pairing </p>
	<p><b>Smart Detection</b></p> <p>Dual Channel Smart Detection </p> <p>AI Human Detection </p> <p>Pet Detection </p> <p>Abnormal Sound Alarm </p>	<p>Dual-lens, Double Vision</p>	<p>DMSS App </p>

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

#### Vlastnosti:

- Otočný a pevný objektiv, rozlišení snímačů 3 + 3 Mpx

- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 30 metrů (pevný objektiv)
- IR + bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů (otočný objektiv)
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy, detekce zvířat
- Alarmové notifikace + aktivní odstrašení (siréna + LED osvětlení)
- Detekce abnormálních zvuků
- Auto-tracking
- Tlačítko pro okamžité zahájení hovoru
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
- Bluetooth párování
- 0° až 349° rotace, -5° až 90° naklápění

## Zobrazení:

### Pevný objektiv

**Rozlišení snímače:** 3 Mpx

**Snímací čip:** 1/3,2" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Snímková rychlost:** 15 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 79° horizontálně, 43° vertikálně, 94° diagonálně

**ICR filtr:** ano

**Dynamika obrazu:** DWDR

### Otočný objektiv

**Rozlišení snímače:** 3 Mpx

**Snímací čip:** 1/3,2" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Snímková rychlost:** 15 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 79° horizontálně, 43° vertikálně, 94° diagonálně

**ICR filtr:** ano

**Dynamika obrazu:** DWDR

**Otáčení:** 0-349°

**Náklon:** -5-90°

## Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, USB-C (napájení)

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.1a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz, 5 GHz)

**Video komprese:** H.265

**Podpora ONVIF:** ne

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

## Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 5 V, příkon max. 5,2 W, napájecí adaptér je součástí balení

**Pracovní teplota:** -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 125,7 × 80,9 × 80,9 mm

**Hmotnost:** 233 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

---