

## UBIQUITI UNIFI AI PTZ PRECISION B



Cena celkem:	<b>49 820 Kč</b> <b>(bez DPH: 41 173 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>54 802 Kč</b>
Ušetříte:	<b>4 982 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1095
Part No.:	UVC-AI-PTZ-Precision-B
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi AI PTZ Precision B

**Průmyslová 4K PTZ kamera s pokročilými AI schopnostmi a 31x optickým zoomem pro profesionální zabezpečení.**

Kamera je vybavena revoluční **LiDAR technologií**, která umožňuje rychlejší a přesnější automatické ostření i za špatných světelných podmínek nebo při práci na dlouhé vzdálenosti. Díky tomu PTZ kamera konzistentně poskytuje ostré detaily při zoomování nebo sledování objektů.

Adaptivní **IR LED pole** projektuje světlo dále a distribuuje ho rovnoměrněji než tradiční IR LED diody. S čistým výhledem poskytuje přesné osvětlení a ostré detaily na dlouhé vzdálenosti i v naprosté tmě až do **100 metrů**. Kamera podporuje **detekci osob, vozidel a zvířat**, stejně jako **rozpoznávání obličejů a registračních značek**.

- 4K rozlišení 3840 × 2160 px s 8Mpx snímačem 1/1,8" pro detailní záznamy
- 31x optický zoom s rozsahem ohniskové vzdálenosti 6,91–214,64 mm
- Integrovaná LiDAR technologie pro rychlé a přesné automatické ostření
- AI detekce osob, vozidel, zvířat včetně rozpoznávání obličejů a SPZ
- Adaptivní IR LED noční vidění s dosahem až 100 metrů
- Lightning Zoom pro rychlé přepínání mezi úrovněmi přiblížení
- Nekonečné 360° otáčení a 120° náklon s patrol módem a auto-trackingem
- Odolnost IP66 s provozní teplotou -40 až +50 °C

#### **Pokročilé AI funkce a sledování**

Kamera podporuje automatické sledování detekovaných osob s možností přiblížení. V patrol módu musí kamera setrvat minimálně 10 sekund na každé pozici před přechodem na další. Auto-tracking nelze používat současně s běžícím patrol módem.

#### **Optimální nasazení**

AI PTZ Precision dosahuje nejlepších výsledků v otevřených venkovních prostorách nebo velkých vnitřních prostorech s čistým výhledem. LiDAR a adaptivní IR LED pole by neměly být používány skrze sklo nebo s blízkými reflexními objekty.

#### **Flexibilní montáž**

Kamera podporuje montáž na zeď, sloup nebo stolní stojan. Sloupová montáž je kompatibilní s průměry 50–100 mm a 115–150 mm. Všechny montážní prvky jsou součástí balení.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení:** 4K (3840 × 2160 px), 8Mpx snímač 1/1,8"

**Zoom:** 31× optický, Lightning Zoom

**Objektiv:** F 6,91-214,64 mm; f/1,36-f/4,6

**Zorný úhel:** H: 59-1,98°, V: 34,1-1,12°, D: 67,1-2,27°

**Pan/Tilt:** 360° (pan) / 120° (tilt)

**Noční vidění:** IR LED do 100 m

**AI funkce:** detekce osob, vozidel, zvířat, rozpoznávání obličejů a SPZ

**Napájení:** PoE++ 42,5-57 V DC, max. 51 W

**Konektivita:** GbE RJ45

**Rozměry:** 349 × 241 × 241 mm (bez držáku), 372 × 299 × 241 mm (s držákem)

**Hmotnost:** 5,5 kg

**Odolnost:** IP66, -40 až +50 °C

---

Manuál (montážní návod): [AI PTZ Precision](#)

---

