

CISCO CATALYST C1300-24FP-4G



Cena celkem:	27 618 Kč (bez DPH: 22 825 Kč)
Běžná cena:	30 380 Kč
Ušetříte:	2 762 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1287
Part No.:	C1300-24FP-4G
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Catalyst C1300-24FP-4G

Výkonný spravovaný síťový switch s pokročilými funkcemi pro podnikové sítě.

Switch **Cisco Catalyst 1300-24FP-4G** je profesionální síťové řešení navržené pro pobočky a střední podniky vyžadující spolehlivou konektivitu s podporou PoE+ zařízení. S **24 gigabitovými PoE+ porty** a celkovým výkonem **370 W** dokáže napájet širokou škálu síťových zařízení včetně IP telefonů, bezdrátových přístupových bodů a IP kamer.

Switch poskytuje pokročilé **Layer 3 funkce** včetně statického routingu a VLAN managementu, což umožňuje efektivní segmentaci sítě. Díky technologii **Front Panel Stacking** lze propojit až 8 switchů do jednoho logického celku spravovaného jedinou IP adresou.

- 24 gigabitových PoE+ portů s celkovým výkonem 370 W pro napájení síťových zařízení
- 4 SFP porty pro optické připojení a vysokorychlostní uplinky
- Pokročilé Layer 3 funkce včetně dynamického routingu a VLAN managementu
- Front Panel Stacking pro propojení až 8 switchů do jednoho logického celku
- Komplexní zabezpečení s 802.1X autentizací a pokročilými ACL pravidly
- Podpora IPv6 a duálního IPv4/IPv6 stacku pro budoucí kompatibilitu
- SNMP management a webové rozhraní pro snadnou správu

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje až 4093 VLAN současně, LACP agregaci portů a pokročilé QoS mechanismy pro prioritizaci kritického provozu. Implementuje také IGMP snooping pro efektivní multicast komunikaci.

Energetická efektivita

Zařízení splňuje standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet a automaticky upravuje spotřebu podle délky připojených kabelů. Podporuje také časově řízené vypínání portů pro úsporu energie.

Management a monitoring

Cisco Business Dashboard poskytuje centralizovanou správu více zařízení s pokročilými analytickými funkcemi. Switch také podporuje RMON pro detailní monitoring síťového provozu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24x 10/100/1000 PoE+, 4x Gigabit SFP, 1x RJ-45 (konzole), 1x USB, 1x USB-C (konzole)

PoE výkon: 370 W celkem

Switching kapacita: 56 Gbps

Forwarding rate: 41,66 Mpps

MAC tabulka: 16 000 adres

VLAN: až 4093 současně

Stacking: až 8 jednotek

Rozměry: 444,3 × 350 × 43,94 mm

Hmotnost: 4,6 kg

Napájení: 100–240 V AC, interní zdroj